



AGRECONS S.A.

AGREPLASTIC DM

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA HORMIGON

DESCRIPCIÓN:

Es un aditivo líquido de acción impermeabilizante y plastificante sin cloruros. Cumple con la norma ASTM C-494 Tipo A.

BENEFICIOS:

- Facilita el vibrado y colocación del hormigón.
- Impermeabilidad y durabilidad del hormigón.
- Incrementa las resistencias del hormigón en contacto con el agua.
- No altera el tiempo del fraguado.

DOSIFICACION:

Tiene una dosificación normal del 0.5% del peso de cemento de 50 KG.

MODO DE EMPLEO:

Agregar AGREPLASTIC DM por medio de un dosificador automático o manual la cantidad recomendada.

PRECAUCION:

- Se debe realizar un completo mezclado, consolidación y curado del hormigón.
- Evitar grietas con un buen curado.

RECOMENDACIONES:

Para conseguir una total impermeabilidad en el hormigón que se ha realizado y se dosifique con AGREPLASTIC DM se debe considerar lo siguiente:

- Un correcto vibrado que asegure la correcta homogeneidad del elemento a fundir.
- Planificar con tiempo las fundiciones para evitar juntas frías.
- Suficiente granulometría fina para evitar espacios vacíos.
- No añadir directamente al cemento o a los agregados secos.

USOS RECOMENDADOS:

Específicamente para elaborar hormigones que se encuentren en contacto con el agua.

- Hormigón altamente impermeable para ser usado en cisternas, piscinas, sótanos, etc.
- Fácil mezclado y ayuda a la rápida resistencia.
- Hormigones de alta calidad para estructuras enterradas en contacto permanente con el agua.

DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm³): 1.005 ±0.005

pH: 8 ± 0.5

NO CONTIENE CLORUROS

Color: Pardo oscuro

Estado: Liquido

Cumple con los requerimientos de la norma ASTM C-494 Tipo A

ALMACENAMIENTO:

12 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo techo. Transportar con precaución ya que es un producto químico.


PRESENTACIÓN:

- Envase plástico de 4 KG.
- Envase plástico de 20 KG.
- Envase metálico de 220 KG.
- Tótem 1.200 KG.



SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico.
- Se debe evitar el contacto prologando con la piel.
- Lavar con abundante agua las zonas afectadas.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.



0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo



CUMPLE CON LAS
NORMAS
ASTM C-494

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.

Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche
TEL: (+593)9 94441310
brodriguez@agrecons.com – karenrodriguez@agrecons.com
www.agrecons.com