



AGRECONS S.A.

# MASIWALL HB

MASILLA ELASTOMERICA

## DESCRIPCION:

**MASIWALL HI-BUILD** es una masilla elastomérica especialmente diseñada para micro fisuras y grietas que se presentan en el hormigón y enlucidos ya sea por cambios de temperatura o movimientos telúricos, tiene altos contenidos de solido a base de resina acrílica elastomérica y fibra de nylon con excelentes propiedades de adherencia a hormigones y morteros.

## USOS

Este producto sirve para sellar todo tipo de fisura en el hormigón y morteros.

## VENTAJAS:

- Un solo componente.
- Excelente adherencia, a cualquier superficie.
- Listo y fácil de usar.
- Puede ser utilizado en interior y exterior.
- Fácil aplicación.
- Compatible con la mayoría de recubrimientos acrílicos.
- Resistente al agua, sol y cambios de temperatura.

## MODO DE EMPLEO:

- Todas las superficies a cubrirse, deben estar limpias, secas y libres de polvo, suciedad, grasa y otros contaminantes.
- Las fisuras deben abrirse usando la punta de la espátula.

- Se puede aplicar con espátula en capas delgadas deben aplicarse mínimo dos capas, si es necesario 3 capas.

## USO RECOMENDADO:

- Mampostería General
- Hormigón
- Cemento

## RENDIMIENTO:

1 Kg rinde aprox. 50 m. lineales dependiendo del ancho y la profundidad de la fisura.

## DATOS TECNICOS:

Densidad (g/cm<sup>3</sup>): 1.57

Color: Blanco o Beige

Apariencia: Pastosa

## RECOMENDACIONES:

El material sobrante debe almacenarse en envases bien cerrados, debe mantenerse alejado de los niños.

## ALMACENAMIENTO:

Mantenerse alejado de la luz solar directa y preferentemente almacenar bajo 30° C y sobre los 5° C.

12 meses envase cerrado.


## PRESENTACION:

- Envases plástico de 1.5 Kg
- Envases plástico de 5 Kg



## SALUD Y SEGURIDAD:

- No tóxico y sin olor.
- Evitar el contacto prolongado con la piel. Usar una crema protectora o guantes para las pieles sensibles.
- Retirar con agua cuando este mojado y usar un detergente adecuado para las manos cuando este seco.
- Buscar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. Enjuagar los ojos con abundante agua limpia.
- Se aconseja la ventilación del área de trabajo.



- 0 Insignificante
- 1 Débil
- 2 Moderado
- 3 Alto
- 4 Extremo



AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.